



WOODTEAX
LINEA LEGNO

ACQUATEAX
LINEA LEGNO

Linea per la protezione
e la decorazione
di manufatti in legno

*Wooden products
protection
and decoration line*

WOODTEAX LINEA LEGNO

WOODTEAX IMPREGNANTE A SOLVENTE

Impregnante in fase solvente, pigmenti trasparenti stabili alla luce e composti attivi contro l'azzurramento del legno, con antitarlo e filtri anti U.V.. Penetra nel supporto evitando la formazione di pellicola superficiale; non favorisce l'assorbimento di acqua battente.

PESO SPECIFICO: 0,84 KG/L

ASPETTO: satinato

APPLICAZIONE: pennello, straccio, spruzzo (ugello da 1,4/1,6)

DILUZIONE: pronto all'uso

RESA: ~ 10 mq al L a due mani

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: al tatto: 1 ora ; In profondità: 6 ore
tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

WOODTEAX SOLVENT BASED WOODSTAIN

Transparent solvent based wood stain, with woodworm and UV filters. Formulated with light-stable transparent pigments and active compounds against the wood's blueness. It penetrates into the substrate avoiding the formation of superficial film; protects against the absorption of beating water.

SPECIFIC WEIGHT: 0.84 KG / L

APPEARANCE: satin

APPLICATION: brush, rag, spray (1.4 / 1.6 nozzle)

DILUTION: ready to use

YIELD: ~ 10 sqm/L two coats

DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: to the touch: 1 hour; depth: 6 hours
recoating time: Minimum 6 hours

WOODTEAX CERATO IMPREGNANTE E FINITURA CERATA A SOLVENTE.

Impregnante e finitura trasparente o colorato in fase solvente, pigmenti trasparenti stabili alla luce e composti attivi contro l'azzurramento del legno. Penetra nel supporto; contrasta l'assorbimento di acqua battente perché protetto da cere in dispersione.

PESO SPECIFICO: 0,84 KG/L

ASPETTO: satinato, cerato

APPLICAZIONE: pennello, straccio, immersione, spruzzo

DILUZIONE: prima mano al 25% con acquaragia; seconda mano pronto all'uso

RESA: ~ 10 mq al L a due mani

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: al tatto: 1 ora; In profondità: 6 ore
tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

WOODTEAX CERATO SOLVENT BASED WOODSTAIN AND WAXED FINISHING

Transparent or pigmented solvent based wood stain. Formulated with light-stable transparent pigments and active compounds against the wood's blueness. It penetrates into the substrate and protects against the absorption of beating water thanks to his waxy compounds in water dispersion

SPECIFIC WEIGHT: 0.84 KG / L

APPEARANCE: satin, waxed

APPLICATION: brush, rag, spray, immersion

DILUTION: first coat 25% paint thinner; second coat ready to use

YIELD: ~ 10 sqm/L two coats

DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: to the touch: 1 hour; depth: 6 hours
recoating time: Minimum 6 hours

FLATTING TOP FINITURA LUCIDA VERNICE LUCIDA IN FASE SOLVENTE

Vernice trasparente lucida per legno esposto in ambiente marino a base di resine sintetiche speciali di elevata brillantezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Anti UV e antitarlo, è indicata in climi umidi e marini per la protezione di manufatti in legno e sovrastrutture di imbarcazioni. Non sfoglia.

PESO SPECIFICO: 0,90 KG/L

ASPETTO: lucido

BRILLANTEZZA: 60°: 93 gloss su supporto non assorbente

APPLICAZIONE: pennello, spruzzo

TIPO DI DILUENTE: acquaragia

DILUZIONE: max al 10% con acquaragia

RESA TEORICA: ~ 6/8 mq al L a due mani

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: al tatto: 1 ora; In profondità: 6 ore
tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

FLATTING TOP FINITURA LUCIDA FINISHING GLOSS SOLVENT BASED PAINT

Clear gloss varnish for wood exposed to marine environments. It contains special synthetic resins with high gloss level, elasticity and resistance to the elements. Recommended for damp or marine climates to protect wood and boat structures. No peeling

SPECIFIC WEIGHT: 0.90 KG / L

GLOSS: 60°: 93 gloss on support with no absorption

APPLICATION: brush, spray

DILUTION: paint thinner, 10% max

YIELD: ~ 6/8 sqm/L two coats

DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: to the touch: 1 hour; depth: 6 hours
recoating time: Minimum 6 hours

FLATTING TOP FINITURA CERATA VERNICE SATINATA IN FASE SOLVENTE

Vernice trasparente satinata per legno. Elastica, insetto-repellente, con composti filtranti e riflettenti i raggi UV. Preserva da funghi e muffe del legno, respinge l'acqua battente e regola l'umidità. Indicata per conservare e decorare il legno in esterni o interni. Si consiglia la sovra-verniciatura con lo stesso prodotto. In presenza di finiture industriali poliuretaniche necessita di un'energica carteggiatura per evitare problemi di ancoraggio.

PESO SPECIFICO: 0,93 KG/L

ASPETTO: satinato

BRILLANTEZZA: 60°: 26 gloss su supporto non assorbente

APPLICAZIONE: pennello, spruzzo

DILUZIONE: non diluire, max 5% con acquaragia

RESA: ~ 6/8 mq al L ad una mano

PULIZIA DEGLI STRUMENTI: acquaragia

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: al tatto: 1 ora; In profondità: 6 ore
tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

FLATTING TOP FINITURA CERATA WAXED FINISHING SATIN SOLVENT BASED PAINT

Clear, satin finish varnish for wood. Elastic, insect-repellent, with filtering and UV reflective compounds. It preserves against wood fungi and mould; high resistance against heavy rain and regulates humidity concentration. Suitable to conserve and decorate exterior or interior woods. It is suggested to use the same paint for re-painting. Surfaces with polyurethane finishes must be previously sanded to avoid anchoring issues

SPECIFIC WEIGHT: 0.93 KG / L

GLOSS: 60°: 26 gloss on support with no absorption

APPLICATION: brush, spray

DILUTION: do not dilute, 5% max with paint thinner

YIELD: ~ 6/8 sqm/L 2 coat

DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: to the touch: 1 hour; depth: 6 hours
recoating time: Minimum 6 hours

WOODTEAX

IMPREGNANTE IN FASE SOLVENTE SOLVENT BASED WOODSTAIN



INCOLORE



PINO



CASTAGNO



CILIEGIO



NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO



MOGANO



LARICE



TEAK



ROVERE

FLATTING TOP FINITURA LUCIDA



INCOLORE

FLATTING TOP FINITURA CERATA



INCOLORE

**WOODTEAX
CERATO**

**IMPREGNANTE E FINITURA IN FASE SOLVENTE
SOLVENT BASED WOODSTAIN AND FINISHING**



INCOLORE



PINO



CASTAGNO



CILIEGIO



NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO



MOGANO



LARICE



TEAK



ROVERE

LE **TINTE DI CARTELLA** SONO
REALIZZABILI GRAZIE AI
SISTEMI TINTOMETRICI
COLOR CHART SHADES
AVAILABLE THROUGH OUR
TINTOMETRIC SYSTEM

GIOLLIMIX
**UNIVER
SAL**

**ACQUATEAX
IMPREGNANTE**

**IMPREGNANTE IN FASE ACQUOSA
WATER BASED WOODSTAIN**



BIANCO



INCOLORE



PINO



CASTAGNO



CILIEGIO



NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO



MOGANO



LARICE



TEAK



ROVERE

**ACQUATEAX
FINITURA LUCIDA**



INCOLORE

**ACQUATEAX
FINITURA CERATA**



INCOLORE

LE **TINTE DI CARTELLA** SONO
REALIZZABILI GRAZIE AI
SISTEMI TINTOMETRICI

COLOR CHART SHADES
AVAILABLE THROUGH OUR
TINTOMETRIC SYSTEM

GIOLLIMIX
**UNIVER
SAL**

GIOLLIMIX
ACQUA

ACQUATEAX LINEA LEGNO

ACQUATEAX IMPREGNANTE (EX ACQUAVER IMPREGNANTE)

IMPREGNANTE IN FASE ACQUOSA

Impregnante in fase acquosa ad alta penetrazione ed ossidi di ferro trasparenti in grado di offrire le massime garanzie di protezione del legno. Il prodotto presenta elevata penetrazione senza creare pellicole e spessore, portando in profondità nelle fibre del legno gli additivi antitarlo ed antimuffa. Inodore, pronto all'uso, essicca rapidamente in 40 minuti. Agitare bene il prodotto prima e durante l'applicazione.

PESO SPECIFICO: 1,00 KG/L

ASPETTO: satinato, cerato

APPLICAZIONE: pennello, straccio, spruzzo

DILUZIONE: pronto all'uso

RESA: ~ 8 – 10 mq al L a due mani

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: Al tatto: 1 ora; In profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura: minimo 6 ore

ACQUATEAX IMPREGNANTE (EX ACQUAVER IMPREGNANTE)

WATERBASED WOODSTAIN

High penetration aqueous wood stain product with transparent iron oxide for the highest wood protection. It deeply penetrates into the wood without creating film and thickness delivering antimould and insect properties. Odorless and ready to use, quick dry in 40 minutes. Shake the product before and during the application.

SPECIFIC WEIGHT: 1.00 KG / L

APPEARANCE: satins, waxed

APPLICATION: Brush, spray, rag

DILUTION: Ready to use

YIELD: ~ 8/10 sqm/L 2 coats

DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: To the touch: 1 hour; depth: 6 hours
Recoating time: Minimum 6 hours

ACQUATEAX FINITURA LEGNO LUCIDA (EX ACQUAVER FINITURA FINITURA LEGNO LUCIDA)

VERNICI LUCIDA IN FASE ACQUOSA

Trasparente lucida idro-diluibile per legno, atossica, inodore, di rapida essiccazione, formulata con leganti a base di resine acriliche-poliuretaniche in emulsione. Crea un film di ottima pienezza ed elasticità idoneo a seguire le variazioni dimensionali del legno senza sfogliare o screpolare agevolando i successivi cicli di manutenzione.

PESO SPECIFICO: 1,02 KG/L

ASPETTO: lucido

BRILLANTEZZA: 60°: 85 gloss su supporto non assorbente

APPLICAZIONE: Pennello, spruzzo

DILUZIONE: Non diluire; a spruzzo max 5% con acqua

RESA: ~ 8 – 10 mq al L a due mani

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: Al tatto: 1 ora; in profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

ACQUATEAX FINITURA LEGNO LUCIDA (EX ACQUAVER FINITURA FINITURA LEGNO LUCIDA)

FINISHING GLOSS WATER BASED PAINT

Clear gloss water based finishing for wood. Nontoxic, odorless, fast drying and formulated with Acrylic-polyurethane resin binders in emulsion. It creates a full, elastic film that follow and fit the dimensional changes of the wood without flaking or cracking: it makes future maintenance cycles easier.

SPECIFIC WEIGHT: 1.02 KG / L

APPEARANCE: gloss

GLOSS: 60°: 85 gloss on support with no absorption

APPLICATION: Brush, spray,

DILUTION: Ready to use, 5%water for spray applic.

YIELD: ~ 8/10 sqm/L 2 coats

DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: To the touch: 1 hour; depth: 6 hours
Recoating time: Minimum 6 hours

ACQUATEAX FINITURA LEGNO CERATA (EX ACQUAVER FINITURA FINITURA LEGNO SATINATA)

VERNICI SATINATA IN FASE ACQUOSA

Trasparente idro-diluibile per legno ad effetto vellutato a base di resine acriliche, per proteggere e decorare il legno all'interno e all'esterno. Finitura trasparente filmogena, idrorepellente e resistente allo sporco. Conferisce al legno già impregnato un aspetto vellutato satinato.

PESO SPECIFICO: 1,02 KG/L

ASPETTO: satinato, cerato

BRILLANTEZZA: 60°: 46 gloss su supporto non assorbente

APPLICAZIONE: Pennello, spruzzo

TIPO DI DILUENTE: acqua

DILUZIONE: Non diluire; a spruzzo max 5% con acqua

RESA: ~ 8 – 10 mq al L a due mani

ESSICCAZIONE A 23° C E 65% UR: Al tatto: 1 ora; in profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura: Minimo 6 ore

ACQUATEAX FINITURA LEGNO CERATA (EX ACQUAVER FINITURA FINITURA LEGNO SATINATA)

FINISHING SATIN WATER BASED PAINT

Clear silky water based finishing for wood. Contains acrylic resins to protect and decorate wood for exterior and interior. Clear, water-repellent, dirt-resistant film finishing. It delivers the impregnated wood a velvety satin finishing

SPECIFIC WEIGHT: 1.02 KG / L

APPEARANCE: satin, waxed

GLOSS: 60°: 46 gloss on support with no absorption

APPLICATION: Brush, spray,

DILUTION: Ready to use, 5% water for spray applic.

YIELD: ~ 8/10 sqm/L 2 coats

DRYING AT 23 ° C AND 65% RH: To the touch: 1 hour; depth: 6 hours
Recoating time: Minimum 6 hours



Giolli Srl Industria Colori

Via Enzo Ferrari, sn - 61036 Colli al Metauro (PU) - Italy
Tel. +39 0721 899 935 - Fax +39 0721 876 065
www.colorificiogiolli.it - info@colorificiogiolli.it

