

ZEN EMOTION

Pittura acrilica
metalizzata soft per interni

*Soft acrylic resin-based
metallic paint for interiors*

FORMULARIO
 ZEN EMOTION

CODICE CODE	1 LT	2,5 LT
ZE 2 XXX	40 ML	100 ML
ZE 4 XXX	13 ML	33 ML

CODICE CODE	1 LT	2,5 LT
ZE 2 XXX + YYY	27 ML + 13 ML	65 ML + 35 ML
ZE 4 XXX + YYY	8 ML + 5 ML	20 ML + 13 ML



TEXTURE **ZEN EMOTION**




ZEN EMOTION

ZE 2 554 + 564



ZE 2 562 + 518



ZE 2 562+502




ZE 2 562 + 524



ZE 2 562 + 516



ZE 4 562 + 518



ZE 4 562+502




ZE 4 562 + 524



ZE 4 562 + 516



ZE 2 536




ZE 2 510




ZE 2 566




ZE 2 562 + 536




ZE 4 536




ZE 4 510




ZE 4 566




ZE 4 562 + 536




ZE 2 554 + 564



ZE 2 568




ZE 2 570




ZE 2 528




ZE 4 554 + 564



ZE 4 568




ZE 4 570




ZE 4 528




ZE 2 526




ZE 2 502



ZE 2 508




ZE 2 524




ZE 4 526




ZE 4 502




ZE 4 508




ZE 4 524



ZE 2 504



ZE 2 518




ZE 2 516 + 518




ZE 2 516




ZE 4 504




ZE 4 518




ZE 4 516 + 518




ZE 4 516




ZE 2 554




ZE 2 528 + 554



ZE 2 574




ZE 2 572




ZE 4 554




ZE 4 528 + 554



ZE 4 574



ZE 4 572




ZE 2 542



ZE 2 552



ZE 2 552 + 538



ZE 2 520




ZE 4 542




ZE 4 552




ZE 4 552 + 538




ZE 4 520




ZE 2 538




ZE 2 534




ZE 2 530




ZE 2 532



ZE 4 538




ZE 4 534



ZE 4 530



ZE 4 532



ZE 2 542 + 564



ZE 2 550



ZE 2 548




ZE 2 524 + 548



ZE 4 542 + 564



ZE 4 550




ZE 4 548



ZE 4 524 + 548



ZE 2 556 + 548




ZE 2 556




ZE 2 556 + 558




ZE 2 512



ZE 4 556 + 548




ZE 4 556




ZE 4 556 + 558




ZE 4 512



ZE 2 558




ZE 2 560 + 558




ZE 2 560




ZE 2 514




ZE 4 558



ZE 4 560 + 558



ZE 4 560




ZE 4 514




ZE 2 564




ZE 2 576



ZE 2 500



ZE 2 578




ZE 4 564



ZE 4 576



ZE 4 500



ZE 4 578

ZEN EMOTION

IT
SISTEMA DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: Satinato perlescente
Resa media per L (in due mani):
5 - 6 mq
Peso specifico: 1,1 ± 0,02
Diluizione: Pronto all'uso, al max
10% acqua
Tempo di lavorabilità: 10 - 20
minuti
Essiccazione superficiale:
1 ora
Essiccazione in profondità (a
22°C): 6 - 8 ore
Attrezzi per l'applicazione:
rullo, pennello, guanto
Temperatura min./max
di lavorazione: 5° / 35° C

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Tramite una siringa graduata,
aspirare dal toner la quantità
indicata per ottenere il colore
prescelto e riversarlo nella
confezione.
Quindi miscelare per mezzo di
una spatola fino ad ottenere una
miscela di colore perfettamente
uniforme.

PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie deve essere
asciutta, liscia e ben isolata.
Se necessario, stuccare o rasare
le imperfezioni fino ad ottenere
una superficie perfettamente
planare. Dopo circa 12 ore
applicare una mano di Fissativo
acrilico Acrilfix. Dopo 4-5 ore
procedere all'applicazione delle
una mano dello speciale FONDO L.
In questo modo la finitura
acquisterà la sua naturale
luminosità, in grado di far
risaltare gli aspetti cromatici del
decoro.

STESURA DELLA FINITURA
Diluire Zen Emotion con il
10% di acqua e applicarlo a due
mani. Applicare la prima mano
di prodotto a pennello cercando
di coprire uniformemente il
supporto. A distanza di 4 - 6 ore,
una volta ottenuta la completa
essiccazione della prima mano,
applicare la seconda mano di
Zen Emotion. Con l'apposito
pennello riprodurre dei
movimenti incrociati sulla parete.

EN
APPLICATION SYSTEM

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Appearance: Satin perlescent
Average coverage per litre (two
coats): 5 - 6 sq.m
Specific weight: 1,1 ± 0,02
Dilution: Max. 10% with water
Workability time: 10 - 20 minutes
Touch dry: 1 hour
Complete drying time (at 22° C):
6 - 8 hours
Tools: Pad, brush, glove
Min. / Max Working temperature:
5° / 35° C

PRODUCT PREPARATION
Use a graduated syringe to draw
the correct quantity of toner
required to obtain the desired
colour and inject it into the can.
Then mix using a spatula to
obtain a perfectly
uniform colour.

SURFACE PREPARATION
The surface must be dry, smooth
and pro-perly isolated. If necessary,
fill or sand away imperfections until
you have a perfectly flat surface.
After approximately 12 hours, apply
a coat of Acrilfix acrylic fixative.
After 4-5 hours apply one coat of
the special Smooth Base for FONDO
L. In this way, the finish will take on
its natural sheen and bring out the
chromatic aspects of the decor

APPLICATION
Dilute Zen Emotion with 10%
water and apply in two coats.
Apply the first coat of paint using
a short-haired roller to cover the
sur face as uniformly as possible.
Wait 4 - 6 hours to allow the first
coat to dry completely, then apply
the second coat. This will allow
the desired effect to be created
using the tool chosen (brush, glove,
spatula).

FR
SYSTÈME D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Brillant nacré
Rendement moyen par litre (à deux
couches) : 5 - 6 m²
Poids spécifique : 1,1 ± 0,02
Dilution : 10% maxi avec eau
Temps utile de travail : 10 - 20
minutes
Séchage hors poussière : 1 heure
Séchage en profondeur (à 22° C) :
6 - 8 heures
Outils d'application : rouleau,
pinceau, gant
Température min. de travail : 5° C

PRÉPARATION DU PRODUIT
À l'aide d'une seringue graduée,
aspirer la quantité indiquée de
colorant afin d'obtenir la couleur
choisie et l'injecter dans le pot.
Mélanger ensuite à l'aide d'une
spatule jusqu'à obtenir un
mélange d'une couleur
parfaitement uniforme.

PRÉPARATION DU FOND
La surface doit être sèche, lisse
et bien isolée. Si nécessaire,
mastiquer ou niveler les
imperfections jusqu'à ce que la
surface soit parfaitement plane.
Après environ 12 heures, appliquer
une couche de Fixatif acrylique
Acrilfix. Après 4 à 5 heures,
procéder à l'application des
deux couches du FONDO L. pour
peintures de finition. Ainsi faisant,
la finition acquerra sa luminosité
naturelle et pourra faire ressortir
les effets chromatiques.

ÉTALEMENT DE LA FINITION
Diluer Zen Emotion avec 10%
d'eau et appliquer deux couches.
Passer la première couche de pro
duit avec un rouleau à poils courts
en veillant à couvrir uniformément
le support. Au bout de 4 à 6
heures, quand la première couche
est parfaitement sèche, appliquer
la seconde couche. Elle permettra
de reproduire, grâce à l'outil choisi
(pinceau, gant, brosse), l'effet
voulu.

RU
СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: перламутровый сатин
Среднее расход на 1 литр (в два
слоя): 5 - 6 кв.м
Удельный вес: 1,1 ± 0,02
Разбавление: Готов к
использованию, макс. до 10% с
водой
Время работы: 10 - 20 минут
На оттип: 1 час
Полное время высыхания (при 22 °
C): 6 - 8 часов
Инструменты: валик, кисть,
перчатка, пластиковая гладилка.
Температура нанесения:
Мин. / Макс. 5° / 35° C

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
Используйте шприц для
тонирования и правильное
количество тонера
требуется для получения
желаемого
цвета и вводить его в банку.
Затем смешать с помощью шпателя
до получения совершенно
однородного цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть сухой и
чистой Если необходимо,
поверхность отшлифовать и убрать
мусор и пыль с поверхности.
Примерно через 12 часов нанести
слой акрилового фиксатора
ACRILFIX.
Через 4-5 часов наносят слой
специальной грунтовки FONDO L.
Таким образом, финиш покрытие
проявит его естественный блеск и
покажет все хроматические эффекты
декора

НАНЕСЕНИЕ
Разбавить Zen Emotion максимум
на 10% воды и наносить в два слоя.
Нанесите первый слой краски,
используя короткошерстный ролик
для покраски как можно
равномерней.
Подождите 4 - 6 часов, чтобы
первый полностью высох, затем
нанести второй слой краски. Это
позволит получить желаемый
эффект, который будет создан
используя выбранный инструмент
(кисть, перчатка или гладилка)
spatula).

AR
تطبيق النظام

المظهر: لؤلؤي لامع
المعطيات لكل لتر
م مربع
الوزن المحد:
0,02 ± 1.05
التخفيف: جاهز للاستعمال،
على الأكثر 10% ماء
مدة التعامل: 10 - 20 دقيقة
مدة جفاف السطح: 1 ساعة
مدة الجفاف
في العمق (بحرارة 22°م): 6 - 8
ساعة
أدوات
العمل: فرشاة اسطوانية، فرشاة
أقل درجة حرارة عند العمل: 5 ° م

بخصيص المنتج
باستخدام الحقنة المترجرة، قم بشفط
الصيغ حسب الكمية المشار إليها
الحصول على اللون المختار ثم قم
بإفراغه في
علية ثم في
بالخلط بواسطة مذابة الى أن يصبح
الخليط ذو لون متجانس تماماً.

بخصيص الأساس
يجب أن يكون سطح الأساس جاف،
ناعم ومغزول جيداً. عند الضرورة،
قم بتلميط أو كشط القيوب للحصول
على سطح مستو تماماً. بعد حوالي
12 ساعة قم بطلاء وجه واحد من
المنتج الاكرليكي Acrilfix بعد-4
5 ساعات قم بدهن وجهين من
المنتج الخاص، FONDO L. و
بهذه الطريقة، فإن التشطيب يأخذ
لمعانه الطبيعي، وقادرة على إبراز
الجانب اللوني للديكور.

طبقة التشطيب
قم بإذابة مع
10% من الماء وادهن وجهين. ادهن
أو اطللي الوجه الأول بواسطة فرشاة
بحيث تغطي السطح بصورة متجانسة.
بعد مدة 4 - 6 ساعات، بعد أن يجف
الوجه الأول تماماً، قم بطلاء الوجه
الثاني من
Antico Riflesso
بواسطة الفرشاة الخاصة قم بعمل
حركات متقاطعة على الجدار.

中文
喷漆方法

技术特点
外观：亮珠光
每升平均涂覆面积：平方米
比重：1.1 ± 0.02
稀释：即用，最多加 10% 的水
工作时间：10 - 20 分钟
表面干燥：1 小时
深度干燥 (22° C)：6 - 8 小
时涂刷工具：滚筒刷、刷子
最低工作温度：5° C

产品制备
用注射器抽取一些调色剂并将
其注入包装内，调色剂的量需
足以调出所要的颜色。然后用
刮刀搅拌直至混合物的 颜色完
全均匀。

表面制备
待施工表面必须干燥、光滑并
有效隔离。必要时，对不平整
处进行填补或修平，直到表面
完全平整。12 小时后，刷一层
丙烯酸固定剂 Acrilfix。隔 4-5
小时后，刷上两层特制底漆
FONDO L。这样可使饰面散发
自然光泽，增强装饰的色彩效
果。

涂刷面漆
用 10% 的水稀释
然后涂刷两层，先用
刷子刷第一层，需尽可能将表
面涂刷均匀。等待 4-6 小时让
第一层漆完全干透后，刷第二
层，用特制的
刷子在墙面进行横向涂刷。



Giolli Srl Industria Colori
Via Enzo Ferrari, sn - 61036 Colli al Metauro (PU) - Italy
Tel. +39 0721 899 935
www.colorificiogiolli.it - info@ colorificiogiolli.it

